

Nachweis für **jährlich** durchgeführte Wartungsarbeiten

Typ:	Geräte-Nr.:	Baujahr:	Durchgeführt am:
-------------	--------------------	-----------------	-------------------------

Folgende **Wartungsarbeiten** sind jeweils **jährlich** bzw. bei Mehrschichtbetrieb halbjährlich nach der ersten Inbetriebnahme durch einen von **MAMMUT LIFT** autorisierten Fachbetrieb durchzuführen.
Bei Inanspruchnahme der Gewährleistung nach 12 Monaten ist eine Kopie und Nachweis der durchgeführten Wartungsarbeiten (ausgeführt durch einen **MAMMUT LIFT** Servicepartner) beizufügen.

- ☐ Hydraulikanlage, Verschraubungen und Leitungen auf festen Sitz und Dichtigkeit prüfen, beschädigte **Schläuche** sofort **erneuern, spätestens jedoch nach 3 Jahren.** (entfällt bei elektrischen Zylindern)
- ☐ Schrauben und Muttern auf festen Sitz prüfen (Schraubkonsolen, Lagerbolzen)
- ☐ Zylinder auf Undichtigkeit prüfen, Dichtsätze erneuern. (entfällt bei elektrischen Zylindern)
- ☐ Kabelverschraubung in der Außenbedienung nachziehen.
- ☐ Wartungsarme Lager reinigen und abschmieren, bei besonders harten Einsatz (bei Bedarf) öfter, Lagerspiel größer als 0,4 mm Buchsen wechseln.
- ☐ Einstellung der Kippzylinder überprüfen, Kontermutter auf festen Sitz prüfen. (entfällt bei elektrischen Zylindern)
- ☐ Antriebseinheit auf Dichtigkeit der Hydraulikleitungen und Kabeleinführungen überprüfen. (entfällt bei elektrischen Zylindern)
- ☐ Warnleuchten Funktionskontrolle durchführen, Warnflaggen auf Verschleiß prüfen.
- ☐ Lastschwerpunkt auf Sichtbarkeit prüfen, ggf. mit abriebfester Farbe auffrischen.
- ☐ Bei Gebrauch eines Handkabelschalters Standposition auf der Plattform auf Sichtbarkeit prüfen, ggf. mit abriebfester Farbe auffrischen.
- ☐ Gummidruckpilze auf Verschleiß prüfen, ggf. austauschen.
- ☐ Kontakte der Platine im Stativrohr mit Polschutzspritze schützen.
- ☐ Kohlebürste prüfen, ggf. erneuern. (entfällt bei elektrischen Zylindern)
- ☐ Batteriekontrolle, Batteriespannung prüfen, Hauptschalter mit Streifensicherung mit Polfett vor Korrosion schützen.
- ☐ Anhängerladeleitung entsprechend der Betriebsanleitung kontrollieren.
- ☐ **Motorschütz** prüfen und ggf. **erneuern, spätestens jedoch nach 3 Jahren.**
- ☐ **Hydrauliköl wechseln** (jährlich) Eingefüllte Hydraulikölsorte: _____

Wartung durchgeführt:

☐ Ja

☐ Nein

Ort, Datum: _____

Unterschrift: _____